



S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
del 36 al 47



- **Piel plena flor**
- **Suela Triftane™ VIBRAM**
- **Puntera e Antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Zapato de seguridad multiuso tipo derby. Color negro.
- ❖ Caña piel plena flor hidrofugada, espesor 1,9 / 2,1. Realizada con un mínimo de costuras para una mayor resistencia y estanqueidad a las proyecciones de fluidos
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie..
- ❖ lengüeta de piel. Cierre mediante cordones sobre 4 pares de ojetes. Cordón 90 cm, negro e rojo.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable perforado para una mayor ventilación del pie.**

Tecnología **Suela TRIFTANE™ VIBRAM**, de alto coeficiente de adherencia, para prevenir de los riesgos de resbalones en suelos húmedos y gruesos. Vida útil prolongada. Polivalencia de uso.

Coeficiente de adherencia
Norma ISO 20345:2022

Suelo de baldosas / agua y detergente

Del talón hacia delante **0,63** (>0,31)
De la parte delantera a la trasera **0,58** (>0,36)

Suelo de baldosas / Glicerina

Del talón hacia delante **0,34** (>0,19)
De la parte delantera a la trasera **0,27** (>0,22)

- Mejor resistencia mecánica a la abrasión, al pelado y al desgarro.
- Nivel óptimo de adherencia.
- Crampones hiperfuncionales
- Dureza shore del NBR : 66.
- Absorción de choques de los talones **28 Julios.**
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistente a los ácidos y bases débilmente concentrados.
- Resistencia al calor por contacto : 300°C..



Peso	Peso total (42): 1400 g / Peso neto (42): 1130 g			
Tallas	36 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358