

S3 HI HRO FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 38 tot 47



SPÉCIFIQUE
ENROBÉS



- **VolnerfleeSemelle**
- **Triftane™ Vibram-zool**
- **Metalen punt en antiperforatie**
- **Antistatisch**

- ❖ Veiligheidsschoen hoog model specifiek geschikt voor gebruik op warme vloeren. Kleuren: zwart en rood.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerflee, dikte 1.9/2.1mm. Uitgevoerd met een minimum aan naden voor een betere sterkte en dichtheid voor opspattende vloeistoffen.
- ❖ Reflecterend logo op de hiel voor een betere zichtbaarheid tijdens nachtelijke werken.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 5 paar roestvrijstalen driehoeken. Veters 80 cm, rood en grijs reflecterend.
- ❖ Leren kraag voor volledige dichtheid, voorkomt doordringen van vloeistof of vuil in de schoen.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Binnenzool Antistatisch **ISOLTANE™**: meerlagig isolerend complex, gemaakt vanaf een thermisch scherm van non-woven polyacrylonitrilvezels en viscosevezels plus een isolatielaag bestaand uit een warmteverspreider van aluminium, een non-woven cellulosehoudend materiaal, latexschuim en molton. Stijging van de binnentemperatuur met **12,5°C na 30 min blootstelling aan een oppervlak met een temperatuur van 150 °C**. (De norm eist een stijging van < 22 °C).
- ❖ Half-eerste reinheid met schokdemperhielers, antistatisch en anatomisch. Hoge absorptie- en desorptiecapaciteiten van het zweet.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal**.
- ❖ Geperforeerde stalen neus (gebrevetteerd) - 9e breedte - Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.
- ❖ **TECHNOLOGIE TRIFTANE™**-zool met hoge gripcoëfficiënt en voor veel toepassingen bruikbaar: De noppen van de basiszool hebben scherpe randen, staan los van elkaar en hun verdeling respecteert de steunzones van de voet. Het contactoppervlak met de grond is geoptimaliseerd. De beschermingsrooster staat garant voor een langere levensduur.

Rutschbeständigkeit gemäß der Norm EN ISO 20345:2022

Keramikboden / Reinigungsmittel

A- Von der Ferse nach vorne **0,44** (≥0,31)

B- Von vorne nach hinten **0,39** (≥0,36)

Zusätzliche Anforderung SR : Keramikboden / Glycerin

C - Von der Ferse nach vorne **0,23** (≥0,19)

D- Von vorne nach hinten **0,26** (≥0,22)

- Höhere mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Ablösen und Reißen.
- Shore-hardheid van NBR : 66.
- **Optimales Haftungs niveau.**
- Absorptie van de schokken op de hiel **28 Joules**.
- **Softane™** comfortlaag met een dichtheid van 0.45.
- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Bestand tegen zuren en basen in een lage concentratie.
- Weerstand tegen warmte door contact : **300 °C**.



www.jallatte.com

Gewicht	Bruto (42) : 1510 g / Neto (42) : 1240 g			
Maat	38 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385