

S3 HI HRO FO SR
EN ISO 20345:2022
Del 38 al 47



SPÉCIFIQUE
ENROBÉS



- Piel plena flor
- Suela **Triftane™ Vibram**
- Punta metálica y anti-perforación
- Antiestático

- ❖ Calzado de seguridad específicamente adaptada a los trabajos sobre suelos calientes. Color negro y rojo.
- ❖ Piel de cuero plena flor hidrófugo espesor 1.9/2.1mm. Realizada con un mínimo de costuras para una mayor resistencia y estanqueidad a las proyecciones de fluidos.
- ❖ Marcado reflectante sobre la talonera trasera para una mayor visibilidad durante trabajos nocturnos.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre con cordones en 5 pares de triángulos inoxidables. Cordones de 80 cm, rojos y grises reflectantes.
- ❖ Fuelle de cuero para una estanqueidad total. Evita la entrada de líquidos o partículas en el interior del calzado.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Suela **ISOLTANE™** antiestática : complejo aislante multicapa que asegura una protección térmica eficaz de la planta del pie. Fibras celulósicas / Expandido microcelular / Disipador de calor / No tejido PAN / Viscosa. Elevación de la temperatura interior **12,5°C tras 30mn de exposición sobre una superficie a 150°C.** (La Norma EN ISO 20344:2011 solicita una elevación < a 22°C).
- ❖ Media suela limpia con amortiguador de impactos en el talón, antiestática y anatómica. Gran capacidad de absorción y desorción del sudor.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ **Puntera de acero** (patentada) - Ancho 9 - Resistente a impactos de 200 julios de energía.
- ❖ **Tecnología Suela TRIFTANE™**, de **alto coeficiente de adherencia**, para prevenir de los riesgos de resbalones en suelos húmedos y gruesos. Les tacos de la suela TRIFTANE™ tienen aristas vivas para romper la película de fluido que puede interponerse entre la suela y el suelo. Su repartición y su forma aseguran un contacto permanente con el suelo. La rejilla de protección garantiza una vida útil prolongada. Polivalencia de uso.

Coeficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS

A - Del talón hacia delante **0,44** (≥0,31)

B - De adelante hacia atrás **0,39** (≥0,36)

Requisito adicional SR : Suelo cerámico / Glicerina

C - Del talón hacia delante **0,23** (≥0,19)

D - De adelante hacia atrás **0,26** (≥0,22)

- Mayor resistencia mecánica a la abrasión, al desprendimiento y al desgarro.
- **Nivel óptimo de adherencia.**
- Crampones hiperfuncionales.
- Dureza shore del NBR : 66.
- Absorción de choques de los talones **28 Julios.**
- Capa confort de **Softane™** de densidad 0.45.
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistente a los ácidos y bases débilmente concentrados.
- Resistencia al calor por contacto : **300°C.**



www.jallatte.com

Peso	Peso total (42) : 1510 g / Peso neto (42) : 1240 g			
Tallas	38 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Dimensiones (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385