

JALMONT BETON SAS J0253

Softane™
Tradition

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Van 39 tot 47



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **SOFTANE™ bimatière**
- Antistatisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool metaal

- ❖ Veiligheidsschoen van het hogeschoentype, kastanjebruin kleur. Speciaal BTP.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur gemonteerd op huid, behandeld om bestand te zijn tegen cementmelk en beton.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 5 paar roestvrijstalen driehoeken. Veler van 90 cm.
- ❖ Leren kraag voor volledige dichtheid, voorkomt doordringen van vloeistof of vuil in de schoen.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten
- ❖ Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te desorberen.
- ❖ **Geperforeerde stalen neus (gebrevetteerd) - 10e breedte** - Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Zool van **Softane™ bimateriaal** uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

**Slipweerstand volgens de norm ISO
20345:2011 Kwaliteit SRC
(SRA+SRB)**

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,58** (>0,32) - Tal **0,54** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,37** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.02
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 29 Joules
- ❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.
- ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 80 mm3.
- ❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.
- ❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.

Gewicht	Bruto (42): 1420 g / Netto (42): 1250 g			
Maat	39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



Jallatte®

www.jallatte.com