

S3 FO SR
EN ISO 20345:2022
dal 36 al 48



SPÉCIFIQUE
CIMENT



- **Pelle pieno fiore**
- **Suola Softane™ bi-densità**
- **Puntale e antiperforazione metalliche**
- **Antistatica**

- ❖ Scarpa di sicurezza marrone alta. Speciale per l'edilizia. Speciale in **BPT**
- ❖ Tomaia in pelle pieno fiore, idrorepellente, trattata per resistere alle liscivie di cemento e al calcestruzzo. Spessore 2,2 mm. Tallone antiabrasione.
- ❖ Tomaia imbottita per un maggiore comfort e una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille. Molto comode nel camminare.
- ❖ Sistema di allacciatura su 5 coppie di triangoli in acciaio inossidabile. Lacci da 90 cm.
- ❖ Linguetta che assicura una buona impermeabilità e evita l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa
- ❖ Fodera della tomaia in rete **3D Surf**, tessuto tridimensionale che combina schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per una ventilazione completa del piede.
- ❖ Coprisottopiede che copre tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e di dispersione del sudore elevata.
- ❖ **Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile.**
- ❖ **Puntale in acciaio perforato** (brevettato) 9° larghezza – Resistente a colpi pari a 200 Joules
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Suola in **Softane™** PU/PU bidensità.

**Resistenza allo scivolamento secondo la
norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)**

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
laurilsolfato di sodio
Piano **0,58** (>0,32) - tacco **0,54** (>0,28)

Test suolo in acciaio / lubrificante
Glicerina
Piano **0,37** (>0,18) – tacco **0,14** (>0,13)

- ✓ **Densità : Battistrada = 1.02 / Strato comfort = 0.45**
- ✓ Ottima resistenza a oli e idrocarburi
- ✓ Resistenza all'abrasione 80 mm³
- ✓ Profilo sviluppato per una maggiore stabilità durante la camminata
- ✓ Profilo autopulente. Tasselli multidirezionali. Tallone arrotondato a livello dell'appoggio per una migliore camminata
- ✓ Assorbimento di shock nel tallone: 29 Joules

Peso	Lordo (42) : 1420 g / Netto (42) : 1250 g			
Misure	36 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Imballaggio	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348