

# SOFTANE Tradition

## JALARTIC SAS J0257

**Softane™**  
Tradition



**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 36 au 48**

- **Pelle pieno fiore AP 23**
- **Suola Softane! bi-matière**
- **Antistatica**

- ❖ Stivale colore naturale, dotato di 2 tiranti laterali per facilitare la calzata.
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore **AP 23**, idro-oleo repellente, un'esclusiva Jallatte :
  - **Dal 10 al 15% più spessa** (2,4 mm) della maggior parte delle pelli solitamente utilizzate per le calzature di sicurezza.
  - **Resistenza alla penetrazione dell'acqua superiore** al minimo fissato dalla norma europea
- ❖ Bordato nella parte alta.
- ❖ Fodera isotermica in lana ecologica per una migliore protezione contro il freddo.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Coprisottopiede che copre tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e di dispersione del sudore.
- ❖ Soletta **antiperforazione in acciaio inossidabile**.
- ❖ **Puntale in acciaio perforato (brevettato) È Resistente a colpi pari a 200 Joules.**
- ❖ Suola in **Softane!** bi-densità dotata di shock-absorber con effetto progressivo che protegge la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni.

### Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Test suolo in ceramica/ lubrificante  
laurilsolfato di sodio  
Piano **0,58** (>0,32) - Tacco **0,54** (>0,28)

**SRB** Test suolo in acciaio / lubrificante  
glicerina  
Piano **0,37** (>0,18) . Tacco **0,14** (>0,13)

- ✓ **Densità** : Battistrada = 1.02 / Strato comfort = 0.45
- ✓ Ottima resistenza a olii e idrocarburi
- ✓ Resistenza all'abrasione 80 mm<sup>3</sup>
- ✓ Profilo sviluppato per una maggiore stabilità durante la camminata
- ✓ Profilo autopulente. Tasselli multidirezionali. Tallone arrotondato a livello dell'appoggio per una migliore camminata.
- ✓ Assorbimento di shock nel tallone: 29 Joules

Peso	Lordo (42): 1740 g / Netto (42): 1440 g
Misure	36 - 48
Imballaggio	5 paia
Dimensioni	625 x 425 x 345

