JALMATCH
00J0351

Softane™ Tradition

S1P FO SR
EN ISO 20345:2022
du 36 au 47

RIO
VELOURS



- **Cuir velours**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité basse de type tennis, coloris gris.
- Tige cuir velours, épaisseur 2,0/2,2 mm. Passants avant et arrière pour plus de facilité de chaussage. Quartiers et claque perforés pour une meilleure ventilation du pied.
- Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'œillets métalliques. Lacet noir jaune 90 cm. Passant cuir pour un bon maintien de la languette lors de la marche.
- Languette cuir velours et textile, doublée « 3D » et matelassée pour une meilleure protection du cou de pied.
- Doublure en **maille 3D Imola ,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Première de propreté **Confort Tech** couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- Contrefort pour le maintien de l'emboîtage du talon.
- **Embout acier** perforé (breveté) - 9ème largeur - Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- Intercalaire **anti-perforation acier inoxydable**.
- Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,52** (>0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,32** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,22** (>0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,25** (>0,22)

- Densité : couche confort = 0.45 / Couche d'usure = 1.10.
- Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- Résistance à l'abrasion 77 mm3.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Absorption du choc talonnier 28 Joules.
- Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche. Profil compensé et renfort de soutien de voûte plantaire.
- Canal central d'évacuation des fluides et crampons autonettoyants



Poids	Brut (42) : 1250 g / Net (42) : 1080 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

06/10/2025

Jallatte®
www.jallatte.com