

# SOFTANE™ Tradition

Softane™  
Tradition

## JALMATCH SAS J0351

S1 P SRC  
EN ISO 20345:2011  
dal 36 al 47



- Pelle scamosciata
- Suola Softane™ bi-densità
- Antistatica

- ❖ Calzatura di sicurezza bassa tipo « tennis », colore grigio.
- ❖ Tomaio in pelle scamosciata, spessore 2,0/2,2 mm. Passanti sul davanti e sul dietro per facilitare la calzatura. Parzialmente forata per una migliore aerazione del piede.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Allacciatura con 4 paia di occhielli metallici. Laccio nero/giallo 90 cm. Passante in pelle per un buon posizionamento della linguetta durante la camminata.
- ❖ Linguetta in pelle scamosciata e tessuto foderato « 3D » e imbottita per una migliore protezione del collo del piede.
- ❖ Fodera interna (3D), tessuto tridimensionale associato a una schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per l'aerazione periferica del piede.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Coprisottopiede che copre tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e di dispersione del sudore.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Soletta **antiperforazione in acciaio inossidabile**.
- ❖ **Puntale in acciaio** perforato (brevettato) – Resistente a colpi pari a 200 Joules.
- ❖ Suola in **Softane™** bi-densità dotata di shock-absorber con effetto progressivo che protegge la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni.

### Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011  
SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante  
laurilsolfato di sodio  
Piano **0,37** (>0,32) - Tacco **0,31** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante  
glicerina  
Piano **0,22** (>0,18) – Tacco **0,17** (>0,13)

- ✓ **Densità** : Battistrada = 0,45 / Strato comfort = 1,10.
- ✓ Ottima resistenza a oli e idrocarburi.
- ✓ Resistenza all'abrasione < 75 mm3.
- ✓ Profilo sviluppato per una maggiore stabilità durante la camminata
- ✓ Profilo autopulente. Tasselli multidirezionali. Tallone arrotondato a livello dell'appoggio per una migliore camminata.
- ✓ Assorbimento di shock nel tallone: 28 Joules.

Peso	Lordo (42) : 1250 g / Netto (42) : 1080 g							
Misure	39	40	41	42	43	44	45	46 au 47
Imballaggio	5 paia		10 paia				5 paia	
Dimensioni	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355		685 x 250 x 358			

