

# JALMATCH SAS J0351

**Softane™**  
Tradition



**S1 P SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Del 36 al 47**

- **Piel afelpada**
- **Suela SOFTANE™ doble densidad**
- **Puntera acero y antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Zapato de seguridad tipo tenis. Color gris.
- ❖ Caña de piel afelpada espesor 2,0/2,2 mm. Pasadores en la parte delantera y trasera para un calzado más fácil. Perforaciones laterales y superiores para una aireación máxima del pie.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 4 pares de anillos. Cordones 90 cm. Pasador de piel para cordón, permite mantener la lengüeta bien posicionada durante el andar.
- ❖ Lengüeta acolchada y forrada « 3D » de piel afelpada y textil, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ **Intercalada antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ **Puntera de seguridad de acero inoxidable perforado para una mayor ventilación del pie. Resistente a un choque de 200 julios.**
- ❖ Suela de **Softane™ doble densidad** equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones.

- Capa confort de Softane™ de densidad = 0,45 / Capa de desgaste densidad = 1,10.
- Perfil envolvente para una mayor estabilidad durante la marcha.
- Resistencia a la abrasión 77 mm3.
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Absorción de choques de los talones 28 Julios.
- Talón redondeado al nivel del apoyo para una mayor mejora del andar. Tacón compensado y refuerzo de sostén de la bóveda plantar Canal central de evacuación de los fluidos, tacos autolimpiables.

**Coefficiente de adherencia**  
Norma EN ISO 20345:2011  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
Piano **0,37** (>0,32) - Taco **0,31** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina  
Piano **0,22** (>0,18) - Taco **0,17** (>0,13)

Peso	Peso total (42): 1250 g / Peso neto (42): 1080 g			
Tallas	36 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



 **Jallatte®**

www.jallatte.com