

TRIFTANE™ GP

JALSATET STEEL SAS J0621



S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345 : 2011
Del 37 al 48

- **Caña de piel hidrófugada pull-up**
- **Suela Triftane™**
- **Puntera polímero e Antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Calzado de seguridad tipo botín. Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up espesor 1,9 / 2,1 mm. Color negro. Resistente a las proyecciones de fluidos.
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Bota de seguridad con protección contra el frío.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 3 pares de ojetas y 2 anillos, de los cuales dos están espaciados para un mayor ajuste del calzado sobre el empeine del pie. Cordones 120 cm.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ Ajuste ergonómico, con puntera ancha de polímero de síntesis **SPRINGTANE**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). Resistente a un choque de 200 julios.
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**

TECNOLOGIA **Suola TRIFTANE™** con tacco marcato :

I battistrada della suola di base presentano spigoli vivi, sono indipendenti gli uni dagli altri e la loro ripartizione rispetta le zone di appoggio del piede. La superficie di contatto con il suolo è ottimizzata.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,49** (>0,32) - Taco **0,45** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,26** (>0,18) - Taco **0,24** (>0,13)

- Strato comfort Softane™ densità 0,45 : reduce los choques y las vibraciones.
- La suola básica en NBR : su repartición y su horma aseguran un contacto permanente con el suelo.
- La griglia di protezione garantisce una durata prolungata..
- **Resistencia a la abrasión 115 mm³**
- **Absorción de choques de los talones 24 Joules**
- Resistente a los ácidos y bases débilmente concentrados.
- Resistencia al calor por contacto : 300°C.

Peso	Peso total (42): 1600 g / Peso neto (42): 1300 g			
Tallas	37 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



www.jallatte.com