

TRIFTANE™ GP

JALOSIRIS SAS
J0646



S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Van 37 tot 48

- **Waterafstotend nerflee**
- **Zool TRIFTANE™**
- **Antistatisch en niet-magnetisch**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.**

- ❖ Veiligheidsschoen laag urban sport-type, Zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerflee dikte 1,9/2,1 mm. Bestand tegen opspattende vloeistoffen.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Schoenartikel dat thermische isolatie biedt tegen de koude en warm.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters over 4 paar rijgnaalden. Veters 90 cm.
- ❖ Trekkers aan de voorkant en de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te desorberen.
- ❖ Ergonomische pasvorm, met brede neus van geperforeerd synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen:** lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

- **TECHNOLOGIE TRIFTANE™**-zool met hoge gripcoëfficiënt om risico's op wegglijden op natte en vette ondergrond te voorkomen, bestaande uit drie delen : De noppen van de TRIFTANE™-zool hebben scherpe randen, waarmee de vloeistoffilm wordt gebroken die zich tussen de zool en de grond kan vormen. Hun verdeling en hun vorm zorgen voor een permanent contact met de grond. De beschermende rooster van NBR zorgt voor de stevigheid van het geheel en draagt op die manier bij tot een langere levensduur.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,61** (>0,32) - Tal **0,46** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,26** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- Comfortlaag van Softane: (dichtheid 0.45) Zorgt voor souplesse en een laag gewicht, dempt de schokken en de trillingen.
- De basiszool van NBR draagt het reliëf. Het contactoppervlak met de grond is geoptimaliseerd.
- De beschermende rooster van NBR zorgt voor de stevigheid van het geheel en draagt op die manier bij tot een langere levensduur.
- Absorptie van de schokken op de hiel 24 joules.
- Slijtvastheid **115 mm³**

Gewicht	Bruto (42): 1500 g / Netto (42): 1200 g			
Maat	37 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



www.jallatte.com