

# SOFTANE™ Avant-Garde

## JALFRIGG SAS J0652

S3 CI SRC  
EN ISO 20345:2011  
35 - 48

- Pelle fiore AP 23
- Suola **SOFTANE™ bidensità**
- Antistatica et amagnetica

Softane™  
Avant-Garde



- ❖ Stivale di sicurezza, colore naturale . Altezza del tomaio 23,4 cm (misura 42)
- ❖ Tomaio in pelle fiore **AP 23**, idro e oleo-repellente, un'esclusiva Jallatte :
  - **10 - 15% più spessa** (2,4 mm) della maggior parte delle pelli normalmente usate per le calzature di sicurezza.
  - **Resistenza alla penetrazione d'acqua superiore** al minimo fissato dalla norma Europea.
- ❖ Due tiranti laterali in pelle per facilitare la calzata.
- ❖ Stivale completamente foderato in montgomery isothermico per una migliore protezione dal freddo.
- ❖ Fodera del tallone in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
- ❖ Sottopiede integrale, rimovibile, con trattamento antibatterico, anatomico, con shock-absorber nel tallone. Elevate capacità di assorbimento e dispersione del sudore.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Calzata **ergonomica** con puntale **largo AERANE –TECH in polimero perforato**, per un **peso inferiore (50% più leggero dell'acciaio)** e una dispersione del sudore nell'avampiede. Resistente a urti di **200 Joules**.
- ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla **norma 12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sul tomaio e coprente il **100% del piede** per una protezione integrale.
- ❖ Materiali **100% composito** : più leggeri dell'acciaio, non conduttori di caldo e freddo.
- ❖ Suola in **Softane™** bi-densità dotata di shock-absorber progressivo per proteggere dalle vibrazioni schiena e articolazioni.

### Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011

**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Test suolo in ceramica/ lubrificante  
laurilsolfato di sodio

Piano **0,38** (>0,32) – Tacco **0,30** (>0,28)

**SRB** Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina

Piano **0,19** (>0,18) Tacco: **0,14** (>0,13)

- ❖ Strato comfort densità = 0,45 / Usura densità = 1,10
- ❖ Assorbimento di shock nel tallone: 30 Joules.
- ❖ Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi
- ❖ Resistenza all'abrasione 75 mm<sup>3</sup>.
- ❖ Tasselli laterali debordanti per una migliore aderenza sui terreni scoscesi e soffici.
- ❖ Rinforzo della volta plantare.
- ❖ Tallone arrotondato, asimmetrico a livello del punto di appoggio per una maggiore scioltezza nella camminata.

Peso	Lordo (42): 1532 g / Netto (42): 1314 g
Misure	35 - 48
Imballaggio	5 paia
Dimensioni	625 x 425 x 345

Document non contractuel  
Copyright JALLATTE  
Diffusion Controlée

10/12/2014



 **Jallatte**®

www.jallatte.com