

S3 SC CI HI LG FO SR
EN ISO 20345:2022+A1:2024
du 35 au 48



- Schacht van AP 23 nerfleur
- **SOFTANE™**-zool van **twee materialen**
- Polymeer tip type B en dubbele anti-perforatie
- Antistatisch

- ❖ Veiligheidsschoen, naturelkleurig.
- ❖ Schacht van **AP 23** nerfleur, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte :
- **10 % tot 15 % dikker dan de meeste** andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
- **Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.**
- ❖ Metalen verstevigingsrivet op de kwartieren voor meer stevigheid.
- ❖ **Ankle Protector**, bescherming van de malleoli tegen zijdelingse botsingen en antitorsieversterking voor de enkels. Gemiddelde waarde 5,5 kN (de standaard vereist een gemiddelde waarde van resultaten <10 kN en geen waarde > 15 kN).
- ❖ Op punt met stone-guard in **polyurethaan**, **SC-markering** overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Sluiting met vetersluiting op 4 paar metalen veterogen en 2 paar **Quick Lio**-haken. Veters 150 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van **Ø 3mm (Small)** overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid **en bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ **Versterking perforatiebescherming met stalen tussenzool.**
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool van **Softane™** bi-materiaal uitgerust met het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele genormaliseerde **LADDER GRIP**, **LG-markering** conform de **norm EN ISO 20345:2021**, zorgt voor grip op ladders en voorkomt het risico op vallen van hoogte.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,34** (>0,31)
B- Van voor naar achter **0,56** (>0,36)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine
C- Heel vooruit **0,22** (>0,19)
D- Van voor naar achter **0,26** (>0,22)

- ❖ Comfortlaag met hoge dichtheid = 0,45 / Slijtage dichtheid = 1,10.
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 28 joules.
- ❖ Zeer goede weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 75 mm3.
- ❖ Uitspringende noppen aan de zijkant voor een betere grip op hellende en losse ondergrond.
- ❖ Schokdemper met progressief effect beschermt de rug en gewrichten.

Gewicht	Bruto (42) : 1768 g / Neto (42) : 1552 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

