

TRIFTANE™ GP

JALMAIA SAS JJ427



S3 HRO SRC
EN ISO 20345 : 2011
dal 37 al 48

- Tomaio in pull-up idrorepellente
- Suola **Triftane™**
- Antistatica

- ❖ Calzatura di sicurezza alta modello scarponcino. Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente. Spessore 1,9 / 2,1 mm. Colore nero.
- ❖ Fodera traspirante in tessuto **3D**, a struttura alveolare, per una migliore aerazione periferica del piede. Asciuga rapidamente.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto; resistente agli acidi, all'abrasione e al sudore.
- ❖ Collarino ergonomico, imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta in pelle e tessuto, doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
- ❖ Allacciatura con 4 paia di passalacci e 2 paia di gancetti metallici. Laccio nero 150 cm.
- ❖ Coprisottopiede anatomico con shock-absorber, rimovibile, antistatico e antibatterico. Elevate capacità di assorbimento e dispersione della sudorazione.
- ❖ Calzata **ergonomica**, con puntale **largo in polimero** di sintesi forato, per un **minor peso (50% più leggero dell'acciaio)** e **un'eliminazione del sudore** nell'avampiede. Resistente a colpi di **200 Joule**.
- ❖ **Soletta antiperforazione FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla **norma 12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia, copre il **100% del piede** per una protezione integrale.
- ❖ Materiali **100% composito**: più leggeri dell'acciaio, termoisolanti

TECNOLOGIA Suola **TRIFTANE™** ad alto coefficiente di aderenza:

I punti di appoggio della suola hanno spigoli vivi, sono indipendenti gli uni dagli altri, ripartiti in base ai punti di appoggio del piede.

Resistenza allo scivolamento

secondo la norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Piano ceramica / laurilsolfato

Piano **0,49** (>0,32) - tacco **0,45** (>0,28)

SRB Piano acciaio/Glicerina

Piano **0,26** (>0,18) - tacco **0,24** (>0,13)

- Strato comfort in **Softane**: (Densità 0.45) Dona morbidezza e leggerezza, ammortizza i colpi e le vibrazioni.
- La suola a contatto con il terreno è in NBR
- La griglia di protezione in NBR assicura la solidità dell'insieme per una prolungata durata nel tempo.
- **Resistenza all'abrasione 115 mm³**
- **Shock absorber 24 Joule**
- Resistente ad acidi e basici di debole concentrazione, agli idrocarburi, al calore da contatto fino a 300°C.

Pesi	Lordo (42): 1398 g / Netto (42): 1180 g							
Misure	37 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 48
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	590x220x348	590x437x348		685x500x355		685x250x358		

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

22/12/2014



 **Jallatte®**
www.jallatte.com