

SOFTANE™ Avant-Garde

JALOSBERN WINTER STEEL SAS JJB22

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

Softane™
Avant-Garde



- Pelle pieno fiore AP 23
- Suola SOFTANE™ bidensità
- Antistatica et amagnetica

- ❖ Calzatura di sicurezza a stivaletto tipo « rangers », colore naturale. Altezza del tomaio 19,5 cm (misura 42)
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore AP 23, idro e oleo-repellente, un'esclusiva Jallatte :
 - 10 - 15% più spessa (2,4 mm) della maggior parte delle pelli normalmente usate per le calzature di sicurezza.
 - Resistenza alla penetrazione d'acqua superiore al minimo fissato dalla norma Europea.
- ❖ Collarino in pelle, foderato in pelle e imbottito per un comfort maggiore durante la camminata.
- ❖ Linguetta in pelle per una buona impermeabilità e per evitare l'intrusione di materiali nella scarpa.
- ❖ Calzatura totalmente foderata in lana isoterma per una migliore protezione contro il freddo.
- ❖ Fodera del tallone in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
- ❖ Allacciatura con 7 paia di occhielli non metallici. Laccio 120 cm.
- ❖ Sottopiede integrale, rimovibile, con trattamento antibatterico, anatomico, con shock-absorber nel tallone. Elevate capacità di assorbimento e dispersione del sudore.
- ❖ Contrafforte per una maggior protezione del tallone.
- ❖ Calzata ergonomica con puntale largo AERANE –TECH in polimero perforato, per un peso inferiore (50% più leggero dell'acciaio) e una dispersione del sudore nell'avampiede. Resistente a urti di 200 Joules.
- ❖ Soletta antiperforazione FlexTane™ By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010, antistatica, 100% composito, cucita direttamente sul tomaio e coprente il 100% del piede per una protezione integrale.
- ❖ Soletta antiperforazione: lamina in acciaio inossidabile.
- ❖ Suola in Softane™ bi-densità dotata di shock-absorber progressivo per proteggere dalle vibrazioni schiena e articolazioni.
 - ❖ Strato comfort densità = 0,45 / Usura densità = 1,10
 - ❖ Assorbimento di shock nel tallone: 30 Joules.
 - ❖ Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi
 - ❖ Resistenza all'abrasione 75 mm³.
 - ❖ Tasselli laterali debordanti per una migliore aderenza sui terreni scoscesi e soffici.
 - ❖ Rinforzo della volta plantare.
 - ❖ Tallone arrotondato, asimmetrico a livello del punto di appoggio per una maggiore scioltezza nella camminata.

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
laurilsolfato di sodio
Piano 0,38 (>0,32) – Tacco 0,30 (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina
Piano 0,19 (>0,18) Tacco: 0,14 (>0,13)

Peso	Lordo (42): 1710 g / Netto (42): 1390 g
Misure	35 - 48
Imballaggio	5 paia
Dimensioni	625 x 425 x 345

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

10/12/2014



 **Jallatte**®

www.jallatte.com