

J-DREAM

SOPHIE JJD21

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
35 - 42

- **Pelle scamosciata**
- **Suola J-DREAM in TPU bi-densità**



- ❖ Calzatura di sicurezza tipo « tennis », colore blu.
 - ❖ Tomaio in pelle scamosciata, spessore 1,9 / 2,1 mm. Inserti in tessuto ad elevata resistenza.
 - ❖ Fodera del tomaio in tessuto a struttura alveolare, con trattamento antibatterico.
 - ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
 - ❖ Collarino in tessuto imbottito per un miglior comfort all'altezza dei malleoli e del tendine d'Achille.
 - ❖ Linguetta in tessuto imbottito, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
 - ❖ Chiusura con lacci. Laccio blu 80 cm.
 - ❖ Coprisottopiede anatomico **J-Souplesse**, in sofficie poliuretano rivestito in tessuto. Traforato sull'avampiede per una buona fuoriuscita dell'umidità. Alta capacità di ammortizzare gli shock nell'area del tallone. Rimovibile.
 - ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone
 - ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ HP By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010**, 100% composito, flessibile e morbida e il **70% più leggera dell'acciaio**. **Protezione del 100%** della superficie del piede.
 - ❖ **Puntale in acciaio** perforato resistente a shock di 200 Joules e adattato all'anatomia del piede femminile.
- **Suola** bicolore dal profilo lineare e affilato, dal **design sportivo**, composta da due TPU di caratteristiche diverse per ottimizzare la resistenza allo scivolamento e all'abrasione e da una struttura alveolare per migliorare la leggerezza e il comfort durante la camminata e gli stazionamenti prolungati.
- Una collezione « **di tendenza** » associata a una tecnologia di protezione efficace e discreta, perfettamente integrata.

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,39** (>0,28)

SRB Suolo Acciaio / Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) – Tacco **0,16** (>0,13)

- ✓ Resiste agli oli e agli idrocarburi
- ✓ Tasselli discreti e performanti, adatti a suoli regolari.
- ✓ Buona resistenza all'abrasione
- ✓ Shock Absorber nel tallone > 20 Joules
- ✓ Antistatica

Pesi	Lordo (38) : 978 g / Netto (38) : 760 g							
Misure	35	36	37	38	39	40	41	42
Imballaggio	10 paia							
Dimensioni	600 x 405 x 320							

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

16/01/2015



 **Jallatte®**
www.jallatte.com