

SOPHIE JJD21

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
Del 35 al 42

- **Piel afelpada**
- **Puntera acero y Antiperforación no metal**
- **Suela J-DREAM en TPU doble densidad**



- ❖ Zapato de seguridad tipo tenis. Color azul.
 - ❖ Caña de piel afelpada espesor 1,9 / 2,1 mm. Inserciones textil muy resistentes.
 - ❖ Forro de la Caña textil de estructura alveolada y espuma, tratamiento antibacteriano.
 - ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
 - ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
 - ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
 - ❖ Cierre mediante cordones. Cordones azul 80 cm.
 - ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
 - ❖ Plantilla higiénica anatómico J-Souplesse que cubre toda la superficie del pie. Poliuretano suave cubierto con tela, perforado en el pie delantero para una buena evacuación de la humedad. Extraíble.
 - ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FlexTane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie**.
 - ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable**. Adecuado con la ergonomía del pie femenino.
- **Suela de marcha bicolor** con perfil lineal y diseño deportes, realizado con **dos TPU**.
- Un colección tendencia y un tecnología de protección muy rendimiento perfectamente integrado.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,39** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) - Taco **0,16** (>0,13)

- ✓ Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- ✓ Diseño de los tacos discreto y rendimiento, adecuado para viajes regulares en los suelos industriales.
- ✓ Resistencia a la abrasión
- ✓ Absorción de choques de los talones > 20 Julios
- ✓ Antiestática



Peso	Peso total (38) : 978 g / Peso neto t (38) : 760 g	
Tallas	35 al 39	40 al 42
Embalaje	5 pares	10 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114	
Dimensiones (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320