JALSALIX
00JJE16

J-ESCAPE

S3 SC CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47



- **Cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle Vibram® J-ESCAPE**
- **Embout polymère type B / Antiperforation acier**
- **Antistatique**

- Botte de sécurité, style outdoor. Coloris marron / noir. Hauteur de la tige 25 cm (pointure 42).
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Finition bord à cheval en haut de quartiers.
- Munie de deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- **Chaussant ergonomique** avec un embout large en polymère de synthèse **SPRINGTANE B**, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.
- **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** équipée d'un **absorbeur de choc** protégeant le dos et les articulations des vibrations et du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021,** permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,39** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,43** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,29** (≥0,22)

- Couche confort en **Softane™** Densité = 0,45. Assure le confort pendant la marche, participe à l'absorption des vibrations 40 Joules (> 20 Joules) et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
- Couche de contact avec le sol en **Néotril™.**
- Très bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).
- Crampons profonds de 6,5 mm, auto-nettoyants.
- Haute résistance à l'abrasion.



Poids	Brut (42) : 1890 g / Net (42) : 1590 g	
Pointure	38 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	
Boites (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

19/05/2026

Jallatte®

www.jallatte.com