

S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Del 38 al 47



- **Piel plena flor hidrófugada**
- **Suela Vibram® J-ESCAPE**
- **Puntera polímero e Antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Bota estilo outdoor, desarrollada específicamente para el sector de la construcción. Color marrón y negro.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up, 1,8/2,0 mm. Refuerzos de protección ergonómicos en la parte trasera y delantera para garantizar solidez y vida útil del calzado en condiciones de uso muy agresivas : mayor resistencia a los choques, cortes y a la abrasión de la piel de encima. Refuerzo de protección PU con la suela.
- ❖ Forro de los cuartos « **3D** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Contorno escote ribeteado.
- ❖ Bota provisto de 2 tirantes laterales para facilitar el calzado.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza **J-Multitech** que cubre toda la superficie del pie. Estructura pieza de poliuretano suave cubierto con tela, diseñado para apoyar el movimiento del pie para una mayor comodidad y una mejor absorción de energía en el talón. Perforado en el pie delantero. Extraíble.
- ❖ Ajuste ergonómico, con **puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). **Resistente a un choque de 200 julios.**
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ Suela de marcha **J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones.

Coeficiente de adherencia
Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,31** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,29** (>0,18) – Taco **0,21** (>0,13)

- ◆ Capa confort en **Softane™**
- ◆ Densidad = 0,45. Asegura el confort de marcha del usuario. Participa a la absorción de las vibraciones y asegura el aislamiento térmico de la planta del pie.
- ◆ Capa de contacto con el suelo de **Néotril™** :
 - Muy buena resistencia a los aceites, hidrocarburos, grasas y al calor por contacto (300°C)
 - Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda para una mayor adherencia en condiciones de uso intensivos, sobre suelos blandos y gruesos.

Peso	Peso total (42) : 1903 g / Neto (42) : 1606 g
Tallas	38 al 47
Embalaje	5 pares
Caja (mm)	337 x 328 x 135
Dimensiones (mm)	625 x 425 x 345

