



JALACER SAS JJE23

S3 CI HI WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47



- Pelle impermeabile
- Suola Vibram® J-ESCAPE
- Antistatica

- ❖ Calzature antinfortunistiche in stile escursionistico per tutti i terreni, dal design originale, per affrontare situazioni imprevedibili e frequenti cambi di ambiente. Colore marrone e nero.
- ❖ Tomaio in pelle fiore impermeabile, finitura pull-up, spessore 1,9/2,1 mm. Puntale anti-abrasione in pelle.
- ❖ Doppia fodera integrale in GORE-TEX®, altamente traspirante e impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e permette all'umidità di uscire all'esterno.
- ❖ Collarino ergonomico per maggior comfort e protezione dei malleoli e dei talloni.
- ❖ Linguetta in pelle imbottita per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per prevenire l'intrusione di qualsiasi materiale esterno.
- ❖ Chiusura con cinque paia di passalacci non metallici. Lacci neri idrorepellenti 150 cm.
- ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Sottopiede J-Multitech che copre la totale superficie del piede. Struttura monoscocca in poliuretano morbido rivestito in tessuto, progettato per supportare il movimento del piede, per un comfort ottimale ed un miglior assorbimento di energia del tallone (31 Joules). Amovibile e Forato sulla parte anteriore.
- ❖ Calzatura ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico per una diminuzione del peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a un impatto di 200 Joule.
- ❖ FlexTane™ By Jallatte, inserto antiperforazione in materiale composito protegge il 100% della superficie di appoggio del piede.
Materiali in 100% composito: più leggeri dell'acciaio, non conduttori di calore e di freddo
- ❖ Suola J-ESCAPE™ VIBRAM dotata di effetto ammortizzante per proteggere la schiena e le articolazioni

Strato comfort in Softane™ Densità = 0,45. Assicura comfort assoluto nel camminare. Aiuta ad assorbire le vibrazioni e all'isolamento termico del piede.

Superficie a contatto con il suolo in Néotril™ :
Alta resistenza agli olii, ai grassi e al calore per contatto (fino a 300°C).
Altamente resistente all'abrasione.
Altamente resistente agli idrocarburi.

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
acqua e detergente

Piano 0,40 (>0,32) – Tacco 0,39 (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina

Piano 0,19 (>0,18) – Tacco 0,16 (>0,13)

Peso	Lordo (42): 1828 g / Net to (42): 1610 g
Taglie	Dal 38 al 47
Imballaggio	5 paia
Dimensioni	625x425x345

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

16/12/2014



 **Jallatte**®

www.jallatte.com