

JALMAYON SAS JJE24

S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Van 39 tot 47



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **Vibram® J-ESCAPE**
- Antistatisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool metaal

- ❖ Veiligheidsschoen hoog model hogeschoentype met snelopenersysteem. Zwarte kleur. Specifiek model voor werken waarbij de drager in contact komt met gesmolten metalen deeltjes. Stiksel met brandwerende Kevlar-draad.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur. Generfde afwerking, dikte 1,9/2,1 mm. Gevoerde klep die bescherming biedt tegen vonken. Sluiting van de klep door twee riemen met twee gespen met snelopenersysteem. Beschermende versterkingen op de slijtvaste neus voor een versterkte stevigheid in agressieve gebruiksomstandigheden.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te desorberen.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ **Stalen neus (gebrevetteerd) - Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.**
- ❖ Wandelzool van **J-ESCAPE VIBRAM** uitgerust met het schokdempende systeem met progressieve werking, dat de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,39** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,16** (>0,13)

- ◆ Comfortlaag van **Softane** dichtheid = 0,45. Zorgt voor comfort tijdens het stappen, helpt trillingen tot 40 joule (> 20 joule) absorberen en zorgt voor de thermische isolatie van de voetzool.
- Contactlaag met de grond van **Néotril™** :
- Heel goede bestendigheid tegen olie, koolwaterstoffen, vet en warmte door contact (300 °C).
- Slijtvastheid / Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen

Gewicht	Bruto (42) : 1674 g / Neto (42) : 1456 g			
Maat	39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

