



JALMAYON SAS JJE24

S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 39 al 47



- **Pelle idrorepellente**
- **Suola Vibram® J-ESCAPE**
- **Antistatica**

- ❖ Calzatura di sicurezza alta tipo scarponcino con slacciamento rapido. Colore nero. Modello specifico per lavori a contatto con metalli fusi. Cuciture realizzate con filo ignifugo Kevlar.
- ❖ Tomaio in pelle idrorepellente, grana mina, spessore 1,9/2,1 mm. Protezione dalle scintille doppiata, chiusa da due fibbie a rapido slacciamento. Puntalino in pelle antiabrasione per garantire solidità e longevità alla scarpa.
- ❖ Fodera traspirante **3D**, a **struttura alveolare**, migliora la **ventilazione periferica** del piede e **asciuga rapidamente**.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto, resistente all'abrasione e agli acidi della sudorazione.
- ❖ Collarino ergonomico imbottito, in schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Contrappeso per un buon sostegno del tallone.
- ❖ Coprisottopiede su tutta la superficie del piede, rimovibile, antistatico, con trattamento antibatterico, al carbone attivo, anatomico e con shock-absorber nel tallone (31 Joules). Elevata capacità di assorbimento e dispersione del sudore.
- ❖ **Puntale in acciaio 200 joule.**
- ❖ **Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile.**
- ❖ Suola in gomma ad elevate performance fornita del sistema **VIBRAM®** per affrontare i contesti più aggressivi. Rinforzo PU sul davanti.

Resistenza allo scivolamento norma ISO
20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Piano ceramica / laurilsolfato
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,32** (>0,28)

SRB Piano acciaio / glicerina
Piano **0,21** (>0,18) – Tacco **0,16** (>0,13)

Strato comfort in **Softane™** Densità = 0,40. Assicura il comfort durante la camminata e contribuisce all'assorbimento delle vibrazioni e all'isolamento termico della pianta del piede.

◆ Strato a contatto con il suolo in **Néotril™** fornito del sistema **VIBRAM®** :

- ▶ Ottima resistenza al calore da contatto (300°C).
- ▶ Elevata resistenza all'abrasione.
- ▶ Shock-Absorber nel tallone > 20 Joules.
- ▶ Suola autopulente con tasselli dalla struttura profonda (6,5mm).

Peso	Lordo (42): 1674 g / Netto (42): 1456 g		
Misure	39	40 - 45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia	5 paia
Dimensioni	690x260x360	690x510x360	690x260x360

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

15/01/2015



 **Jallatte®**

www.jallatte.com