

JALMAYON SAS

JJE24

SPECIALS



S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Del 39 al 47



- **Piel hidrófugada**
- **Suela Vibram® J-ESCAPE**
- **Puntera e Antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Calzado de seguridad tipo borceguí con desabrochado rápido. Modelo específico para trabajos de contacto con partículas metálicas en fusión.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado grabado, espesor 1,9/2,1 mm. Protección contra las chispas de piel con 2 cinchas y hebillas de apertura rápida.
- ❖ Sobrepuntera que asegura una protección del cuero sobre el antepie. Duración de vida prolongada..
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ Plantilla de montaje antiestático.
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ **Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable perforado para una mayor ventilación del pie.**
- ❖ Suela de marcha **J-ESCAPE VIBRAM®** equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,39** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) – Taco **0,16** (>0,13)

- ◆ Capa confort en **Softane™**
- ◆ Densidad = 0,45. Asegura el confort de marcha del usuario. Participa a la absorción de las vibraciones (40 Julio) y asegura el aislamiento térmico de la planta del pie.
- ◆ Capa de contacto con el suelo de **Néotril™** :
 - Muy buena resistencia a los aceites, hidrocarburos, grasas y al calor por contacto (300°C)
 - Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda para una mayor adherencia en condiciones de uso intensivos, sobre suelos blandos y gruesos.

Peso	Peso total (42): 1674 g / Peso neto (42): 1456 g			
Tallas	39	40	41 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



 **Jallatte®**

www.jallatte.com