JALOAK
00JJE40

Softane Adventure

S3 SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47



- **Cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle Softane™ PU double densité**
- **Embout polymère type B / Antiperforation acier**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité basse de type derby style outdoor, **adaptée au secteur du bâtiment**. Coloris marron / noir.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).
- Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet 90 cm.
- Languette en cuir, matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- **Chaussant ergonomique** avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.
- Semelle en **Softane™ PU double densité**, **robuste et polyvalente** avec absorbeur de choc protégeant le dos et les articulations des vibrations. Semelle équipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,36** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,42** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,23** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,33** (≥0,22)

- Densité : couche confort = 0.45 / Couche d'usure = 1.10.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Absorption du choc talonnier > 20 Joules.
- Crampons profonds (6,5 mm) et auto-nettoyants.
- Importante surface d'appui pour une stabilité optimale.



Poids	Brut (42) : 1430 g / Net (42) : 1222 g			
Pointure	38 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		335 x 210 x 130	
Cartons (mm)	592 x 212 x 313	592 x 410 x 313	685 x 440 x 356	680 x 234 x 356

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

12/06/2026

Jallatte®
www.jallatte.com