



**S3 CI AN SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Del 38 al 47**

- **Piel plena flor hidrófugada**
- **Suela SOFTANE™ doble densidad**
- **Puntera polímero e Antiperforación metal**
- **Antiestático**

- ❖ Calzado de seguridad estilo outdoor, desarrollada específicamente para el sector de la construcción. Color marrón y negro.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up, 1,8/2,0 mm. Refuerzos de protección ergonómicos en la parte trasera para garantizar solidez y vida útil del calzado en condiciones de uso muy agresivas : mayor resistencia a los choques, cortes y a la abrasión de la piel de encima. Refuerzo de protección PU con la suela.
- ❖ Protección del tobillo contra el impacto lateral. Valor Doméstica 5.9 kN, 5,9 kN exterior (la norma requiere un promedio de los dos valores <10 kN).
- ❖ Forro de los cuartos « **3D** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 4 pares de ojetas y 2 pares de ganchos abiertos. Cordón 130 cm.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Plantilla anatómico POLYJAL que cubre toda la superficie del pie. Poliuretano suave cubierto con tela, perforado en el pie delantero para una buena evacuación de la humedad. Extraíble.
- ❖ Ajuste ergonómico, con **puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). **Resistente a un choque de 200 Julios.**
- ❖ **Antiperforación de acero inoxidable.**
- ❖ Suela de marcha **Softane™ PU doble densidad**, extremadamente polivalente y equipada del sistema de absorción de choque.

**Coefficiente de adherencia**  
Norma EN ISO 20345:2011  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
Piano **0,73** (>0,32) - Taco **0,70** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina  
Piano **0,30** (>0,18) – Taco **0,28** (>0,13)

- ◆ Capa confort de **Softane™** de densidad 0.45 / Capa de contacto con el suelo de densidad 1.10.
- ◆ Resistencia a la abrasión.
- ◆ Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- ◆ Absorción de choques de los talones > 20 Julios.
- ◆ Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda (6,5 mm).
- ◆ Superficie de apoyo amplia para una buena estabilidad.



Peso	Peso total (42) : 1628 g / Neto (42) : 1420 g			
Tallas	38 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359