

# JALDARK SAS

## 00JJE64

# J-ESCAPE

S3 CI HI HRO SRC  
EN ISO 20345:2011  
Van 38 tot 47




QuickLio™



0% METAL



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **Kompact Vibram®**
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal

- ❖ Veiligheidsschoen hoog model hogeschoentype. Uitgevoerd met een minimum aan naden voor een betere sterkte en dichtheid voor opspattende vloeistoffen. Zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur 1,9 / 2,1 mm.
- ❖ Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters vier paar niet-metalen rijgpenen en twee paar **Quick LIO** (Quick Lace In Out).   
Veter waterafstotend van 130 cm.
- ❖ **SOFT** beschermende binnenzool van polyurethaan en Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van BASF, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte**, conform de **norm 22568-4 : 2021**, antistatisch, 100 % composit. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Wandelzool van **J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** uitgerust met het **schokdempende systeem** met progressieve werking, dat de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt. PU-versterking vooraan.

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345 : 2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Keramische vloer / Laurylsulfaat Plat  
**0,40** (>0,32) - Tal **0,31** (>0,28)

**SRB** stalen vloer / Glycerine  
Plat **0,29** (>0,18) - talon **0,21** (>0,13)

◆ Comfortlaag van **Softane™** dichtheid = 0,45. Zorgt voor het comfort bij het stappen en helpt de trillingen en de thermische isolatie van de voetzool opvangen.

◆ Contactlaag met de grond van **Néotril™** uitgerust met het **VIBRAM®**-systeem :

- ▶ Weerstand tegen warmte door contact : 300 °C
- ▶ Slijtvastheid.
- ▶ Absorptie van de schokken op de hiel 33 Joules (> 20 Joules)
- ▶ Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm).



Gewicht	Bruto (42) : 1670 g / Neto (42) : 1452 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

 **Jallatte®**

www.jallatte.com