

JALDARK SAS

00JJE64



S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47



- **Pelle pieno fiore**
- **Suola in Vibram® J-ESCAPE**
- **Antistatica e amagnetica**
- **Puntale polimero tipo Be antiperforazione non metallica**

- ❖ Scarpa di sicurezza alta con cuciture minime per una maggiore durata. Colore nero.
- ❖ Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente da 1,9 / 2,1 mm.
- ❖ Puntalino in PU sull'avampiede per una maggiore protezione.
- ❖ Fodera in **rete 3D Surf**, un tessuto tridimensionale che combina schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione del piede.
- ❖ Collarino imbottito in schiuma morbida e compatta, per un maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, unita a due soffiotti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
- ❖ Sistema di allacciatura su quattro paia di passa-lacci non metallici e 2 paia di **Quick Lio** (mantiene il laccio in posizione consentendo un'allacciatura e uno sfilamento rapidi). Lacci idrorepellenti da 130 cm.
- ❖ Soletta **Soft in poliuretano BASF Dynamic** con memoria di forma, termo sensibile e attiva su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Forma anatomica, traforata.
- ❖ Scarpa ergonomica con puntale **Springtane-B™** in polimero sintetico. Resistente a un impatto di 200 Joule. Altezza minima dopo i test ≥ 4 mm rispetto al puntale di tipo A secondo lo standard 22568-2:2019.
- ❖ Soletta e intersuola antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568: 2010**, antistatica, **100% composita**, cucita direttamente sulla tomaia e che copre il 100% del piede per una protezione com
- ❖ Contrafforte del tallone per una calzatura sicura.
- ❖ **Suola J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** con **ammortizzatore** per proteggere la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni. Rinforzo in PU sulla parte anteriore. PU sur l'avant.



Resistenza allo scivolamento
 norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Superficie ceramica / laurilsolfato
 Piano **0,40** (>0,32) - Tacco **0,31** (>0,28)

SRB Superficie Acciaio / Glicerina
 Piano **0,29** (>0,18) - Tacco **0,21** (>0,13)

- Strato di comfort in **Softane™**. Densità = 0,45. Garantisce il comfort durante la camminata, aiuta ad assorbire le vibrazioni di 40 Joule (> 20 Joule) e fornisce isolamento termico alla pianta del piede
- Strato di contatto con il terreno in **Néotril™**.
- Eccellente resistenza a oli, idrocarburi, grassi e calore di contatto (300°C).
- Tasselli profondi da 6,5 mm, autopulenti
- Altamente resistente all'abrasione.

Pesi	Lordo (42) : 1670 g / Netto (42) : 1452 g			
Taglie	38 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



www.jallatte.com