

JALWENGE SAS
00JJE70

Softane
Adventure

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47



QuickLio™

0%
METAL



- **Pelle pieno fiore idrorepellente**
- **Suola Softane™ PU doppia densità**
- **Puntale in polimero tipo B e antiperforazione non metallica**
- **Antistatica e amagnetica**

- ❖ Scarpa di sicurezza in stile ranger con cuciture minime per una maggiore durata. Colore nero.
- ❖ Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente da 1,9 / 2,1 mm.
- ❖ Puntalino in PU sull'avampiede per una maggiore protezione.
- ❖ Fodera in rete **3D Surf**, un tessuto tridimensionale che combina schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione del piede
- ❖ Collarino imbottito in schiuma morbida e compatta, per un maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, unita a due soffietti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
- ❖ Sistema di allacciatura su cinque paia di passa-lacci non metallici e 2 paia di **Quick Lio** (mantiene il laccio in posizione consentendo un'allacciatura e uno sfilamento rapidi). Lacci idrorepellenti da 130 cm.
- ❖ Soletta **Soft in poliuretano BASF Dynamic** con memoria di forma, termo sensibile e attiva su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Forma anatomica, traforata.
- ❖ Scarpa ergonomica con puntale **Springtane-B™** in polimero sintetico. Resistente a un impatto di 200 Joule. Altezza minima dopo i test ≥ 4 mm rispetto al puntale di tipo A secondo lo standard 22568-2:2019.
- ❖ Soletta e intersuola antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568: 2010**, antistatica, **100% composita**, cucita direttamente sulla tomaia e che copre il 100% del piede per una protezione com
- ❖ Contrafforte del tallone per una calzatura sicura.
- ❖ Suola in PU Softane™ a doppia densità, robusta e versatile, con ammortizzatore progressivo e rinforzo antitorzione sul tallone. rinforzo antitorzione integrato. Rinforzo in PU sulla parte anteriore della suola.



Resistenza allo scivolamento

norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Superficie ceramica / laurilsolfato
Piano **0,73** (>0,32) - Tacco **0,70** (>0,28)

SRB Superficie Acciaio / Glicerina
Piano **0,30** (>0,18) - Tacco **0,28** (>0,13)

- Densità: strato di comfort = 0,45 / strato di usura = 1,10.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi.
- Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule.
- Tacchetti profondi e autopulenti (6,5 mm).
- Ampia impronta per una stabilità ottimale.

Pesi	Lordo (42) : 1716 g / Netto (42) : 1500 g			
Taglie	38 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



 **Jallatte®**

www.jallatte.com