JALPOLE
00JJS11

SOFTANE
Avant-Garde

S7 SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 37 au 48



- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle SOFTANE™ bimatière**
- **Embout polymère type B et antiperforation acier**
- **Antistatique**

- Botte de sécurité, coloris naturel. Hauteur de la tige 24 cm (pointure 42).
- Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
  - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart les cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
  - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- Bord à cheval en haut de quartiers.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la norme EN ISO 20345:2021 pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- Botte entièrement doublée **GORE-TEX®**, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Contrefort pour le maintien de l'emboîtage du talon.
- **Semelle anti perforation acier**
- **Semelle** en **Softane™** bi matière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations et du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,35** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,55** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,22** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,26** (≥0,22)

- Couche confort densité = 0,45 / Usure densité = 1,10
- Absorption du choc talonnier > 20 Joules.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion 75 mm3.
- Crampons latéraux débordants pour une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles.
- Renfort de voute plantaire.
- Talon arrondi dissymétrique au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.



Poids	Brut (42) : 1668 g / Net (42) : 1360 g	
Pointure	37 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	
Boites (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

09/06/2026

Jallatte®

www.jallatte.com