## Jallatte® GORE-TEX®

## JALROCHE SAS JJV01

S3 CI HI WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38 - 47

- Pelle impermeabile
- Suola Kompact Vibram®









- Calzature antinfortunistiche in stile escursionistico per tutti i terreni, dal design originale, per affrontare situazioni imprevedibili e frequenti cambi di ambiente.
- Tomaio in pelle fiore impermeabile, finitura pull-up, spessore 1,9/2,1 mm. Puntale anti-abrasione in pelle. Colore marrone/nero.
- Doppia fodera integrale in GORE-TEX®, altamente traspirante e impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e permette all'umidità di uscire all'esterno.
- Collarino ergonomico per maggior comfort e protezione dei malleoli e dei talloni.
- Linguetta in pelle imbottita per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per prevenire l'intrusione di qualsiasi materiale esterno.
- Chiusura con cinque paia di passalacci non metallici. Lacci neri idrorepellenti 130 cm.
- Linguetta nella parte posteriore per facilitare la calzata.
- \* Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- Comfort-Tech® anatomico, antistatico, con shock absorber nella zona del tacco.
- Calzatura ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico per una diminuzione del peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a un impatto di 200 Joule.
- ❖ Flextane™ inserto antiperforazione in materiale composito protegge il 100% della superficie di appoggio del piede e non è rilevabile dai metal detector ed è il 70% più leggero dell'acciaio.
- 100% materiali compositi; più leggeri dell'acciaio, amagnetici e non conduttori di calore o freddo.
- Kompact VIBRAM® suola dotata di effetto ammortizzante per proteggere la schiena e le articolazioni.

## Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011 SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante acqua e detergente

Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,32** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina Piano 0,21 (>0,18) Tacco: 0,16 (>0,13) Struttura della suola:

Strato comfort in Softane:

Densità = 0.40. Assicura comfort assoluto nel camminare. Aiuta ad assorbire le vibrazioni e all'isolamento termico del piede.

- ◆ Superficie a contatto con il suolo in Néotril™ :
- ▶ Resiste al calore sino a 300°C
- Altamente resistente all'abrasione.
- Aiuta ad assorbire le vibrazioni.
- ▶ Massima affidabillità anche sulle superfici più impegnative (es. Macchie d'olio).

| Peso        | Lordo (42): 1682 g / Netto (42): 1464 g |
|-------------|---|
| Taglie      | 38 to 47                                |
| Imballaggio | 5 paia                                  |
| Dimensioni  | 625 x 425 x 345                         |

