

S3 CI HI WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Van 38 tot 47



- **Schacht van waterafstotend nerfleur**
- **Zool Kompact Vibram®**
- **Antistatisch**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal**

- ❖ Veiligheidsschoen hoog model hogeschoentype. Uitgevoerd met een minimum aan naden voor een betere sterkte en dichtheid voor opspattende vloeistoffen. Zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur.
- ❖ Voering integrale slof van **GORE-TEX®**, waterdicht beschermend membraan dat de voet laat ademen. Dit membraan houdt de wind tegen, zorgt voor een perfecte thermische isolatie en zorgt ervoor dat het vocht naar buiten kan worden afgevoerd.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters 4 paar rijgpenen en 2 paar open haakjes. Waterafstotende zwarte veter 130 cm.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te desorberen.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FlexTane™ By Jallatte**, conform de **norm 22568-4 : 2021**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ 100 % composietmaterialen: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.

Rubberen high-performance wandelzool uitgerust met het **VIBRAM®**-systeem, voor gebruik in de meest agressieve milieus.

- ◆ Comfortlaag van Softane dichtheid = 0,40. Zorgt voor het comfort bij het stappen en helpt de trillingen en de thermische isolatie van de voetzool opvangen.
- ◆ Contactlaag met de grond van Nétotril uitgerust met het **VIBRAM®**-systeem :
 - ▶ Weerstand tegen warmte door contact: 300 °C
 - ▶ Slijtvastheid.
 - ▶ Absorptie van de schokken op de hiel 33 Joules (> 20 Joules)
 - ▶ Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm)

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,32** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,21** (>0,18) – talon **0,16** (>0,13)

Gewicht	Bruto (42) : 1718 g / Neto (42) : 1500 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

