

Jallatte® GORE-TEX®

JALTERRE SAS JJV31

S3 CI HI WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Dal 38 al 47

- Pelle fiore idrorepellente
- Suola **Kompact Vibram®**
- Antistatica e amagnetica



- ❖ Calzatura antinfortunistica montata stile polacchino, realizzata con quantità minima di cuciture per una migliore compattezza.
- ❖ Tomaio in pelle fiore nero spessore 1,9 / 2,1 mm.
- ❖ Doppia fodera integrale in **GORE-TEX®**, altamente traspirante ed impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e permette all'umidità di uscire all'esterno
- ❖ Collarino ergonomico, per maggior comfort e protezione dei malleoli e dei talloni.
- ❖ Linguetta in pelle imbottita per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per prevenire l'intrusione di qualsiasi materiale esterno.
- ❖ Chiusura con cinque paia di passalacci non metallici. Lacci neri idrorepellenti 130 cm.
- ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Sottopiede Comfort-Tech anatomico, antistatico, con shock-absorber nella zona del tallone.
- ❖ Calzatura ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico per una diminuzione del peso (**50%** più leggero dell'acciaio). Resistente ad un impatto di 200 joule.
- ❖ **FleXtane™ By Jallatte**, inserto antiperforazione in materiale composito. Protegge il 100 % della superficie di appoggio del piede, per una protezione integrale.
- ❖ 100 % materiali compositi; più leggeri dell'acciaio, amagnetici e non conduttori di calore o freddo.
- ❖ Kompact **VIBRAM®** suola dotata di effetto ammortizzante per proteggere la schiena e le articolazioni. Adatta per affrontare anche gli ambienti più aggressivi.

Resistenza allo scivolamento secondo la Norma ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante
acqua e detergente
Piano **0,40** (>0,32) – Tacco **0,32** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio/lubrificante
glicerina
Piano **0,21** (>0,18) – Tacco **0,16** (>0,13)

◆ Strato comfort in **Softane™**

Densità = 0,40. Assicura comfort assoluto nel camminare. Aiuta ad assorbire le vibrazioni e all'isolamento termico del piede.

◆ Superficie a contatto con il suolo **Néotril™** fornito di sistema **VIBRAM®** :

- ▶ Resistente al calore per contatto (sino a 300°C)
- ▶ Altamente resistente all'abrasione.
- ▶ Aiuta ad assorbire le vibrazioni sul tallone
- ▶ Massima affidabilità anche sulle superfici più impegnative (es. Macchie d'olio)

Peso	Lordo (42): 1670 g / Netto (42): 1452 g							
Taglie	dal 38 al 39	40	41	42	43	44	45	Dal 46 al 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	690x260x360	690x510x360					690x260x360	

