

JALTERRE METAL FREE SAS JJV45

J-ESCAPE

Jallatte® GORE-TEX®

S3 CI HI WR HRO SRC
EN ISO 20345:2011
Del 38 al 47



- Piel plena flor hidrófugada
- Suela **Kompact Vibram®**
- Puntera polímero e Antiperforación no metal
- Antiestático

- ❖ Calzado de seguridad tipo borceguí, realizada con un mínimo de costuras para mayor solidez.
- ❖ Color negro. Caña piel plena flor hidrofugada, espesor 1,9 / 2,1.
- ❖ Enteramente forrada **GORE-TEX®** Esta membrana protectora es impermeable dejando respirar el pie. Desempeña un papel de cortaviento y evita la percepción del frío mediante la humedad que se evacúa por el exterior.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones hidrófugo sobre 6 pares de anillos no metálico. Cordones 130 cm.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Plantilla antiestático que cubre toda la superficie del pie.
- ❖ Ajuste ergonómico, **con puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). **Resistente a un choque de 200 julios.**
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane™ By Jallatte**, norma **22568-4 : 2021**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie.**
- ❖ Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ Suela de marcha de Néotril alto rendimiento equipada del sistema **VIBRAM®** para trabajar en condiciones de uso muy agresivas. Refuerzos de protección PU en la parte delantera.



Coefficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,32** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,21** (>0,18) – Taco **0,16** (>0,13)

- ◆ Capa confort en Softane densidad = 0,40. Asegura el confort de marcha del usuario. Participa a la absorción de las vibraciones y asegura el aislamiento térmico de la planta del pie.
- ◆ Capa de contacto con el suelo **Néotril™** equipada del sistema **VIBRAM®** :
 - ▶ Resistencia al calor por contacto : 300°C.
 - ▶ Resistencia a la abrasión.
 - ▶ Absorción de choques de los talones > 20 Joules.
 - ▶ Suela con perfil autolimpiante y tacos con estructura profunda (6,5 mm).

Peso	Peso total (42): 1670 g / Peso neto (42): 1462 g			
Tallas	38 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



www.jallatte.com