

Jallatte® GORE-TEX®

JALTEX SAS

JJV53

S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011
38 - 47

- Pelle pieno fiore idrorepellente
- Suola **Softane Bi-Densità**
- **Puntale polimerico / Antiperforazione non metallico**
- **Antistatica e Amagnetica**



- ❖ Calzature antinfortunistiche alte, stile outdoor. Colore marrone / nero.
- ❖ Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0 mm. **Impermeabilità eccellente, nessuna infiltrazione d'acqua dopo 7h di test.** Ottima traspirabilità (dispersione del sudore nettamente al di sopra della norma).
- ❖ Rinforzi di protezione ergonomici sul davanti e sul tallone per garantire solidità e durata nel tempo, anche in condizioni d'uso molto aggressive: migliore resistenza ai colpi, ai tagli a all'abrasione. Rinforzo del puntale in PU per una maggiore protezione.
- ❖ Collarino ergonomico e imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Chiusura con lacci su 5 paia di passa lacci non metallici. Laccio idrorepellente nero, lunghezza 120 cm dal 38 al 41 e 130 cm dal 42 al 47.
- ❖ Linguetta in pelle imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, unita a due soffiotti laterali per evitare l'intrusione di qualsiasi materiale all'interno della scarpa.
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzatura
- ❖ Doppia fodera integrale in **GORE-TEX®**, altamente traspirante e impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e permette all'umidità di uscire all'esterno.
- ❖ Coprisottopiede Polyjal in poliuretano e tela microalveolare, intero, anatomico, preformato, forato nell'avampiede e rialzato a livello del tallone (**spessore 8 mm**) per assorbire shock e vibrazioni.
- ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Calzatura ergonomica con **ampio puntale SPRINGTANE polimerico** per un peso inferiore (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a colpi da 200 Joules.
- ❖ **FlexTane™ By Jallatte**, inserto antiperforazione in materiale composito protegge il 100% della superficie di appoggio del piede. Materiali **100% composito**: più leggeri dell'acciaio, non conduttori di calore e di freddo.
- ❖ Suola in **Softane™ PU bi-densità, robusta e polivalente**, con shock absorber e rinforzo anti-torsione integrati al tallone. Rinforzo in PU sul davanti.

Struttura della suola:

- Densità : strato comfort = 0.45 / Battistrada = 1.10.
- Alta resistenza all'abrasione.
- Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi.
- Shock absorber nel tallone > 20 Joules.
- Tasselli profondi (6,5 mm) e autopulenti.
- Importante superficie d'appoggio per una stabilità ottimale.

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato

Piano **0,73** (>0,32) – Tacco **0,70** (>0,28)

SRB Acciaio / Glicerina

Piano **0,30** (>0,18) – Tacco **0,28** (>0,13)

Peso	Lordo (42) : 1846 g / Netto (42) : 1546 g		
Misure	38 - 39	40 - 45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia	5 paia
Scatole (mm)	365 x 210 x 133 (38 - 40) – 340 x 245 x 133 (41 - 47)		



Non contractual document
Copyright JALLATTE
Limited distribution

14/07/2016

 **Jallatte®**

www.jallatte.com