

S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011
del 38 al 47



- **Piel plena flor hidrófugada**
- **Suela SOFTANE™ doble densidad**
- **Puntera polímero y antiperforación no metal**
- **Antiestático y no magnético**

- ❖ Calzado de seguridad estilo outdoor. Color marrón y negro.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up, 1,8/2,0 mm. Resistencia a la penetración de vapor de agua tres veces superior al mínimo fijado por la norma.
- ❖ Refuerzos de protección en la parte delantera y trasera para garantizar solidez y vida útil del calzado en condiciones de uso muy agresivas : mayor resistencia a los choques, cortes y a la abrasión de la piel de encima..
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 5 pares de anillos. Cordones hidrófugada 120 cm.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Pasadores en la parte trasera para un calzado más fácil.
- ❖ Enteramente forrada **GORE-TEX®** Esta membrana protectora es impermeable dejando respirar el pie. Desempeña un papel de cortaviento y evita la percepción del frío mediante la humedad que se evacúa por el exterior.
- ❖ Plantilla anatómico POLYJAL que cubre toda la superficie del pie. Poliuretano suave cubierto con tela, perforado en el pie delantero para una buena evacuación de la humedad. Extraíble.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Ajuste ergonómico, **con puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). **Resistente a un choque de 200 Julios.**
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FlexTane By Jallatte, norma **22568-4 : 2021**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie.**
- ❖ Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ Suela de marcha **Softane™ PU doble densidad** , extremadamente polivalente y equipada del sistema de absorción de choque.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,73** (>0,32) - Taco **0,70** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,30** (>0,18) – Taco **0,28** (>0,13)

- ◆ Capa confort de **Softane™** de densidad 0.45 / Capa de contacto con el suelo de densidad 1.10.
- ◆ Resistencia a la abrasión.
- ◆ Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- ◆ Absorción de choques de los talones > 20 Julios.
- ◆ Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda (6,5 mm).
- ◆ Superficie de apoyo amplia para una buena estabilidad.

Peso	Peso total (42): 1682 g / Peso neto (42): 1464 g			
Tallas	38 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

