

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Del 39 al 47



- Piel plena flor hidrofugada
- Suela **SOFTANE™ doble densidad**
- Puntera polímero B e Antiperforación no metal
- Antiestático y no magnético

- ❖ Zapato tipo mocasín. Color negro.
- ❖ Caña de piel lisa plena flor hidrofugada, **capacidad respiratoria de la piel es 10 veces mayor que el valor de la norma (0,8 mg / cm² / h)**. Espesor 1,9 / 2,1 mm
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Forro de los cuartos « **3D** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie..
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Plantilla **Soft** de poliuretano **Dynamic de BASF** con memoria de forma, termosensible y activa en toda la superficie del pie, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques en el talón. Anatómica, perforada.
- ❖ Ajuste ergonómico, **con puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero) . **Resistente a un choque de 200 Julios**. Altura mínima después del test ≥ 4 mm con relación a la puntera de tipo A, según la norma 22568-2:2019.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FlexTane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie**.
- ❖ Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.

Coefficiente de adherencia
 Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
 Piano **0,48** (>0,32) - Taco **0,37** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
 Piano **0,25** (>0,18) – Taco **0,16** (>0,13)

- ❖ Suela de **Softane™ doble densidad** equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo que protege la espalda y las articulaciones de las vibraciones. .
- Capa confort de Softane™ de densidad = 0,45
- Capa de desgaste densidad = 1.10
- Absorción de choques de los talones 27 Julios.
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistencia a la abrasión 90 mm3.

Peso	Peso total (42): 1193 g / Peso neto (42): 975 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

