JALGAHERIS SAS
00JMJ04

Softane™ Prestige

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Del 38 al 47

PUR PLEINE FLEUR

0% METAL

- **Piel plena flor hidrofugada**
- **Suela SOFTANE™ doble densidad**
- **Puntera polímero e Antiperforación no metal**
- **Antiestático y no magnético**

- Zapato de seguridad tipo derby, estilo outdoor. Color negro.
- Caña de piel lisa plena flor hidrófugada, **capacidad respiratoria de la piel es 10 veces mayor que el valor de la norma (0,8 mg / cm² / h).** Espesor 2 / 2,2 mm.
- **Forro de los cuartos « 3D ».** Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- Lengüeta de piel acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles piel laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- Parte superior de caña acolchada sobre espuma densa y flexible, para más confort.
- Cierre mediante cordones sobre 4 pares de ojetes inoxidables. Cordones 90 cm.
- Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- Plantilla **Soft** de poliuretano **Dynamic de BASF** con memoria de forma, termosensible y activa en toda la superficie del pie, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques en el talón. Anatómica, perforada.
- Ajuste ergonómico, **con puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero) . **Resistente a un choque de 200 julios**. Altura mínima después del test ≥ 4 mm con relación a la puntera de tipo A, según la norma 22568-2:2019.
- Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma **12568 : 2010,** 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie**.
- Materiales **100% compuestos :** más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.

Coeficiente de adherencia
Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente
Piano **0,45** (>0,32) - Taco **0,33** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,20** (>0,18) – Taco **0,14** (>0,13)

Suela de **Softane™ doble densidad** equipada del sistema de absorción de choque con efecto progresivo.

- Capa confort de Softane™ de densidad = 0,45
- Capa de desgaste densidad = 1,10
- Resistente a Aceites e Hidrocarburos.
- Resistencia a la abrasión 70 mm3
- Absorción de choques de los talones 25 Julios (> 20 Julios)
- Perfil outdoor, talón de una altura de 13mm., tacos autolimpiables, profundidad 4,5 mm.

Peso	Peso total (42): 1404 g / Peso neto (42): 1188 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Dimensións (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

Jallatte®
www.jallatte.com

Documento no contractual
Copyright JALLATTE
Controlada por difusión

05/10/2021