

JALGERAINT SAS

00JMJ06

Softane™
Prestige

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 47



PLEINE FLEUR

0% METAL



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **Softane™ bi-density**
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.

- ❖ Veiligheidsschoen hoog van het derby-type outdoor-stijl, zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur, ademende capaciteit van het leer 10 keer hoger dan de waarde van de norm (0,8 mg/cm²/u), dikte 2,0/2,1 mm.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters over 6 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veter van 120 cm.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van polyurethaan en **Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd .
- ❖ Ergonomische pasvorm, met brede neus van geperforeerd synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool van **Softane™** bidensity uitgerust met de schokdemper met progressieve werking.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,45** (>0,32) - Tal **0,33** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,20** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag = 1.10

- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid 70 mm3
- 13 mm hoge afgeronde hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.
- Outdoorprofiel en zelfreinigende noppen, diepte van 4,5 mm..
- Absorptie van de schokken op de hiel 25 Joules (> 20 Joules)

Gewicht	Bruto (42) : 1558 g / Neto (42) : 1332 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



 **Jallatte®**

www.jallatte.com