JALEREC
00JMJ07

SOFTANE
Prestige

S3S FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 47

0% METAL



- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle Softane™ bi-densité**
- **Antistatique et amagnétique**
- **Embout polymère type B et antiperforation non métallique S**

- Chaussure de sécurité montante, type derby style outdoor, coloris noir.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up, épaisseur 1,9/2,1 mm.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte, doublé cuir, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Doublure de la tige en **maille 3D Imola ,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Languette en cuir, doublée **maille 3D** et matelassée pour une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux ou particules à l'intérieur de la chaussures.
- Fermeture par laçage sur 6 paires d'œillets non métalliques. Lacet noir 120 cm.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- **Chaussant ergonomique** avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,36** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,42** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,31** (≥0,22)

Semelle en **Softane™** bi matière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif.

- Couche confort densité = 0,45 / Couche d'usure densité = 1,10.
- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion 70 mm3.
- Profil outdoor, talon d'une hauteur de 13 mm, crampon auto-nettoyant profondeur 4,5 mm.
- Absorption des chocs talonniers 25 Joules (> 20 Joules).



Poids	Brut (42) : 1538 g / Net (42) : 1310 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

16/07/2026

Jallatte®
www.jallatte.com