

JMO01

JALPARK SAS

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

Del 35 al 47

- **Piel plena flor hidrofugada**
- **Suela J-MODE PU / TPU transparente**
- **Puntera polímero e Antiperforación no metal**
- **Antiestático**



- ❖ Calzado de seguridad tipo urban-sport.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up. Color negro . Logo Jallatte en TPU aplicado sobre el cuero.
- ❖ Forro de los cuartos « **3D** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 8 pares de ojetes. Cordones negro 150 cm. Pasador de piel para cordón, permite mantener la lengüeta bien posicionada durante el andar.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza **POLYJAL** antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ Ajuste ergonómico, **con puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). **Resistente a un choque de 200 julios**.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie**.
- ❖ Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ Suela doble componente **Softane™ / TPU transparente**. La estructura molecular expandida de la suela de confort de Softane garantiza la ligereza y la flexibilidad al andar.

Coefficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente

Piano **0,40** (>0,32) - Taco **0,31** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina

Piano **0,30** (>0,18) – Taco **0,20** (>0,13)

- La fórmula del **TPU transparente** de los tacos ofrece una excelente resistencia a la abrasión, los aceites y hidrocarburos.
- Canal central de evacuación de los fluidos para una mayor adherencia.
- Importante zona de contacto con el suelo, suela muy plana para una estabilidad máxima.
- Diseño elaborado para responder a las tendencias actuales de la moda. Muy confortable.
- Absorción de choques de los talones 28 Julios

Peso	Peso total (42): 1506 g / Peso neto (42): 1319 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensíons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

