



JMO03 JALSTREET SAS

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dalla 38 alla 47

- **Tomaio in pelle pull-up idrorepellente**
- **Suola J-MODE PU / TPU trasparente**
- **Puntale e antiperforazione metal-free**
- **Antistatica**



- ❖ Calzatura di sicurezza alta modello « urban sport ».
- ❖ Tomaio in pelle pull-up idrorepellente. Colore marrone / nero. Logo Jallatte in TPU applicato sulla pelle nella parte esterna della scarpa.
- ❖ Fodera traspirante **3D a struttura alveolare**, migliora l'aerazione periferica del piede e asciuga rapidamente.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
- ❖ Linguetta in pelle e tessuto, doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
- ❖ Collarino in Cordura®, imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Sistema di passaggio dei lacci con 8 paia di occhielli. Laccio piatto, nero, 150 cm. Passante in pelle sulla linguetta per far passare il laccio, permette di mantenere la linguetta al suo posto durante la camminata.
- ❖ Sottopiede intero, anatomico, preformato, completo di shock-absorber nel tallone e trattamento antibatterico.
- ❖ Calzata **ergonomica** con puntale **AERANE –TECH polimerico** per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a shock di 200 Joules.
- ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma 12568 : 2010, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia, copre il **100% del piede** per una protezione integrale.
- ❖ Materiali **100% composito** : più leggeri dell'acciaio, termoisolanti.
- ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Suola bi-densità **Softane/ TPU trasparente**. La **struttura molecolare espansa** della suola comfort in Softane assicura **leggerezza e flessibilità** durante la camminata.

Resistenza allo scivolamento
secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /aurilsolfato
Piano (**>0,32**) – tacco (**>0,28**)

SRB Suolo acciaio/Glicerina
Piano (**>0,18**) – tacco (**>0,13**)

- La formulazione del **TPU trasparente** offre una buona resistenza all'abrasione, agli oli e agli idrocarburi.
- Canale centrale di scolo dei fluidi per ottimizzare la resistenza allo scivolamento.
- Importante zona di contatto con il suolo; suola ultra piatta per una massima stabilità.
- Look giovane e massimo comfort sul lavoro.

Peso	Lordo (42): 1486 g / Netto (42): 1278 g											
Misure	38 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47				
Imballaggio	5 paia	10 paia				5 paia						
Dimensioni	600 x 225 x 350	600 x 440 x 350		690 x 510 x 360		690 x 260 x 360						
Document non contractuel Copyright JALLATTE Diffusion Controlée												
							04/12/2014					



www.jallatte.com