

## JMO05 JALCITY SAS

**S1P SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 35 au 47**



- **Tige en cuir velours et toile CANVAS**
- **Semelle J-MODE PU / TPU transparent**
- **Embout et antiperforation non métalliques**
- **Antistatique**

- ❖ Chaussure de sécurité basse de type urban sport.
- ❖ Tige en cuir velours. Insert latéral en toile respirante CANVAS avec impression laser du logo Jallatte . Coloris bleu.
- ❖ Doublure de tige respirante en **maille 3D** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- ❖ Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion.
- ❖ Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- ❖ Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Système de fermeture par laçage sur 6 paires d'oeillets. Lacet plat gris 120 cm. Passant cuir sur la languette pour passer le lacet, permet de maintenir la languette en bonne position lors de la marche.
- ❖ Première de propreté **Polyjal** en polyuréthane et toile microalvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l'avant pied et rehaussée au niveau du talon (**épaisseur 8 mm**) pour absorber les chocs et vibrations.
- ❖ Chaussant **ergonomique** avec embout **large SPRINGTANE en polymère** pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules.
- ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Matériaux **100% composite** : plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- ❖ Semelle bi-composant **Softane/ TPU transparent**. La **structure moléculaire expansée** de la semelle confort en Softane assure **légèreté et souplesse** à la marche.

**Résistance au glissement** selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,40** (>0,32) – talon **0,31** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,30** (>0,18) – talon **0,20** (>0,13)

- La formulation du **TPU transparent** sur les crampons offre une bonne résistance à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures.
- Canal central d'évacuation des fluides pour optimiser la résistance au glissement.
- Importante zone de contact avec le sol, semelle ultra plate pour une stabilité maximum.
- Look jeune et confort maximum au travail.
- Absorption d'énergie au talon 26 J.

Poids	Brut (42) : 1365 g / Net (42) : 1178 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

