

00JNI20

JALCROSS SAS ESD

J-nude 2

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

dal 35 al 47



Link-ESD



- Tomaio in pelle pieno fiore e tessuto idrorepellente
- Suola J-nude 2 PU / PU
- Punta di tipo B e protezione antiperforazione non metallica
- Antistatica e amagnetica

- ❖ Scarpa di sicurezza bassa in stile urban sport. Colore nero
- ❖ Calzature elettrostatiche dissipatrici **ESD** di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scariche elettrostatiche
- ❖ Tomaia in pelle idrorepellente con finitura pull-up. Tomaia e inserti in tessuto tecnico idrorepellente.
- ❖ Inserto sul tallone e occhielli riflettenti per una buona visibilità notturna.
- ❖ Tomaia in rete **3D Surf**, tessuto tridimensionale che combina schiuma per protezione e comfort traspirante con struttura aperta (griglia) per migliorare la ventilazione periferica del piede.
- ❖ Linguetta foderata e trapuntata per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Sistema di allacciatura con 2 coppie di occhielli non metallici e 2 passanti in tessuto riflettente. Passante blocca linguetta. Lacci neri da 100 cm.
- ❖ **Soletta Soft+ Gel** in **polyuretano Dynamic di BASF** in memory foam termosensibile e attivo su tutta la superficie del piede, azzortizza i punti di pressione, migliora la ripartizione dei pesi e l'assorbimento degli shock sui talloni. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).
- ❖ Modello certificato **DGUV 112-191**, possibilità di sostituire la soletta in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- ❖ Scarpa ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico **Springtane-B™**. Resistente ad un impatto di 200 joules. Altezza minima dopo la prova $\geq 4\text{mm}$ rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
- ❖ Soletta antiperforazione **FlexTane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568:2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia e coprente il **100% del piede** per una protezione integrale. **100% materiali compositi**: più leggeri dell'acciaio, non conduttivi al caldo e al freddo.
- ❖ Rinforzo per una buona tenuta del tallone.



Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA+SRB)**

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio
Piano **0,47** (>0,32) - tacco **0,34** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante Glicerina
Piano **0,33** (>0,18) - tacco **0,21** (>0,13)

Suola in **PU / PU di BASF®**, per un'andatura fluida e naturale.

- **Nuovo PU di BASF® per una maggiore flessibilità e leggerezza.**
- Grip sul tallone e sull'avampiede per una buona resistenza allo scivolamento.



Pesi	Lordo (42) : 1382 g / Netto (42) : 1174 g			
Taglie	35 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359