

00JNI29 JALREI SAS ESD

J-nude 2

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 47



0%
METAL



Link-ESD



- Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente
- Suola J-nude 2 PU / PU
- Puntale di tipo B e protezione antiperforazione non metallica
- Antistatica e amagnetica

- ❖ Scarpa di sicurezza alta in stile urban sport. Colori nero / marrone.
- ❖ Calzature elettrostatiche dissipatrici **ESD** di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scariche elettrostatiche
- ❖ Tige in cuir pull-up hydrofuge et textile hydrofuge avec renfort grille en TPU.
- ❖ Bande laterali riflettenti per una buona visibilità durante la notte.
- ❖ Tomaia in rete **3D Surf**, tessuto tridimensionale che combina schiuma per protezione e comfort traspirante con struttura aperta (griglia) per migliorare la ventilazione periferica del piede.
- ❖ Linguetta foderata e trapuntata per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Chiusura con 1 paio di occhielli non metallici e 6 perforazioni. Passante blocca linguetta. Lacci neri 140 cm.
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzata.
- ❖ Soletta **Soft+ Gel** in **polyuretano Dynamic di BASF** in memory foam termosensibile e attivo su tutta la superficie del piede, azzortizza i punti di pressione, migliora la ripartizione dei pesi e l'assorbimento degli shock sui talloni. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).
- ❖ Modello certificato **DGUV 112-191**, possibilità di sostituire la soletta in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- ❖ Scarpa ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico **Springtane-B™**. Resistente ad un impatto di 200 joule. Altezza minima dopo la prova $\geq 4\text{mm}$ rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
- ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568:2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia e coprente il **100% del piede** per una protezione integrale. **100% materiali compositi**: più leggeri dell'acciaio, non conduttivi al caldo e al freddo.
- ❖ Rinforzo per una buona tenuta del tallone.



Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio
Piano **0,47** (>0,32) - tacco **0,34** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante Glicerina
Piano **0,33** (>0,18) - tacco **0,21** (>0,13)

Suola in **PU BASF®** morbida ed elastica per un'andatura fluida e naturale.

- Grip sul tallone e sull'avampiede per una buona resistenza allo scivolamento.



Pesi	Lordo (42) : 1536 g / Netto (42) : 1328 g			
Taglie	35 al 39	40	41 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348