

JNU02

JALSAMBO SAS

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

Del 38 al 47

- **Piel pull-up / Textil hidrófuga**
- **Suela J-nude PU / TPU**
- **Puntera polímero y antiperforación no metal**
- **Antiestático y no magnético**



- ❖ Zapato de seguridad tipo urban-sport.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófuga acabado pull-up y textil hidrófuga con una reja de refuerzo en TPU. Color negro / gris. Refuerzos de protección con el PU en la parte delantera de la suela.
- ❖ Bandas laterales reflectante para una mayor visibilidad durante trabajos nocturnos.
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones. Cordones gris 110 cm. Pasador de piel para cordón, permite mantener la lengüeta bien posicionada durante el andar.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Primera de limpieza antiestática con apoyo de arco del pie, que cubre la totalidad de la superficie del pie, con capacidades de absorción y desorción del sudor muy elevadas.
- ❖ Ajuste ergonómico, **con puntera ancha de polímero de síntesis**, para beneficiarse de un menor peso (50% más ligero que el acero). **Resistente a un choque de 200 julios.**
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FlexTane By Jallatte, norma **12568 : 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para **una protección del 100% de la superficie del pie.**
- ❖ Materiales **100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ **Suela innovador con toda flexibilidad**, doble componente **Softane™ / TPU** para un movimiento natural de la marcha.

Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente

Piano **0,43** (>0,32) - Taco **0,33** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina

Piano **0,22** (>0,18) – Taco **0,21** (>0,13)

- **TPU** de la suela de contacto muy ligero y resistente.
- Capa confort en PU muy flexibilidad.
- La disposición de los tacos refuerza La estabilidad en todas las posiciones de apoyo del pie.
- El Cuadrícula de la suela de contacto con el suelo garantiza una perfecta articulación y un movimiento natural de la marcha.
- Bandas de autoagarre al talón y en la parte delantera para una mayor adherencia.

Peso	Peso total (42): 1426 g / Peso neto (42): 1239 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Dimensiones (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

