



JNU05 JALYOGA SAS

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
Dalla 38 alla 47

- Tomaio in pull-up / textile idrorepellenti
- Suola J-nude PU / TPU
- Puntale e antiperforazione non metallici
- Antistatica e amagnetica



- ❖ Calzatura antinfortunistica bassa « urban sport ».
 - ❖ Tomaio in pull-up e textile idrorepellenti con griglia di supporto in TPU. Colore nero / grigio. Rialzo della suola all'altezza dell'avampiede per una maggiore protezione.
 - ❖ Bande laterali riflettenti per una buona visibilità durante la notte.
 - ❖ Fodera traspirante 3D a struttura alveolare, migliora l'aerazione periferica del piede e asciuga rapidamente.
 - ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
 - ❖ Linguetta in pelle e tessuto, doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualsiasi intrusione di materiali all'interno della scarpa.
 - ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
 - ❖ Chiusura con lacci. Passante blocca linguetta. Laccio piatto e grigio (110 cm).
 - ❖ Sottopiede intero, anatomico, preformato, completo di shock-absorber nel tallone e trattamento antibatterico.
 - ❖ Calzata ergonomica con puntale AERANE –TECH polimerico per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a shock di 200 Joules.
 - ❖ Soletta antiperforazione FlexTane™ By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010, antistatica, 100% composito, cucita direttamente sulla tomaia, copre il 100% del piede per una protezione integrale.
 - ❖ Materiali 100% composito : più leggeri dell'acciaio, termoisolanti.
 - ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Innovativa suola, bi-densità Softane/ TPU per una camminata fluida e naturale.

Resistenza allo scivolamento
secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suola ceramica /laurilsolfato
Piano (>0,32) – tacco (>0,28)

SRB Suola acciaio/Glicerina
Piano (>0,18) – tacco (>0,13)

- TPU a contatto con il suolo ultra leggero e resistente.
- Suola intermedia in PU iper flessibile.
- Tasselli per una maggiore stabilità in tutte le posizioni di marcia.
- Sotto piede quadrettato per garantire una perfetta articolazione e un normale movimento
- Striature aderenti al tallone e all'avampiede per una buona resistenza allo scivolamento.

Peso	Lordo (42): 1412 g / Netto (42): 1204 g							
Misure	38 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	600 x 225 x 350	600 x 440 x 350		690 x 510 x 360		690 x 260 x 360		

