



JNU07

JALATHLON SAS

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

dalla 35 alla 47



- **Tomaio in pelle pull-up / tessuto**
- **Suola J-nude PU / TPU**
- **Puntale e antiperforazione non metallici**
- **Antistatica et amagnetica**

- ❖ Calzatura di sicurezza bassa di tipo « urban sport ».
- ❖ Tomaio in pelle pull-up idrorepellente e Cordura con iniezione pellicola TPU. Colore nero / grigio. Rialzo della suola all'altezza dell'avampiede per una maggiore protezione.
- ❖ Applicazioni riflettenti per una buona visibilità durante la notte.
- ❖ Fodera traspirante **3D** a struttura alveolare, migliora l'aerazione periferica del piede e asciuga rapidamente.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione.
- ❖ Linguetta in pelle e tessuto, doppiata e imbottita per assicurare una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due cuscinetti laterali per evitare qualunque intrusione di materiali all'interno della scarpa.
- ❖ Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per un maggior comfort a livello dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Chiusura con lacci. Passante blocca linguetta. Laccio piatto colore nero (110 cm).
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzata.
- ❖ Sottopiede intero, anatomico, preformato, completo di shock-absorber nel tallone e trattamento antibatterico.
- ❖ Calzata **ergonomica** con puntale **AERANE –TECH polimerico** per un minor peso (50% più leggero dell'acciaio). Resistente a shock di 200 Joules.
- ❖ Soletta antiperforazione **FlexTane™ By Jallatte**, conforme alla norma **12568 : 2010**, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia, copre il **100% del piede** per una protezione integrale.
- ❖ Materiali **100% composito** : più leggeri dell'acciaio, termoisolanti.
- ❖ Tacco rinforzato per un miglior sostegno del tallone.

- ❖ **Innovativa suola**, bi-densità **Softane/ TPU** per una camminata fluida e naturale.

Resistenza allo scivolamento
secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano (**>0,32**) – tacco (**>0,28**)

SRB Suolo acciaio/Glicerina
Piano (**>0,18**) – tacco (**>0,13**)

- **TPU** a contatto con il suolo ultra leggero e resistente.
- Suola intermedia in PU iper flessibile.
- Tasselli per una maggiore stabilità in tutte le posizioni di marcia.
- Sotto piede quadrettato per garantire una perfetta articolazione e un normale movimento.
- Striature aderenti al tallone e all'avampiede per una buona resistenza allo scivolamento.

Peso	Lordo (42): 1368 g / Netto (42): 1160 g							
Misure	38 - 39	40	41	42	43	44	45	46 - 47
Imballaggio	5 paia	10 paia					5 paia	
Dimensioni	600 x 225 x 350	600 x 440 x 350		690 x 510 x 360		690 x 260 x 360		



Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

08/12/2014

www.jallatte.com