

JNU19

JALJAB SAS ESD



S3 SRC

EN ISO 20345:2011

Van 35 tot 47

- Schacht van water nerfleur
- Zool J-nude PU / TPU ESD
- Niet-magnetisch en dissipatieve
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.



- ❖ Veiligheidsschoen hoog model van het urban sport-type, dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1.
- ❖ Schacht van water nerfleur, met pull-upafwerking en Bovenkant van de schacht en inserts van waterafstotend technisch textiel. Kleuren: zwart en grijze . Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Stroken aan de zijkant/reflecterende oplegels voor een goede zichtbaarheid 's nachts.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters. Leren lusje op lip voor de veter, waarmee de lip tijdens het stappen in de juiste positie kan worden gehouden. Veter 140 cm.
- ❖ **Memory** beschermende binnenzool van polyurethaan en **Elastopan** thermogevoelig geheugenschuim van **BASF**, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool **ESD** en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™** By **Jallatte**, conform de **norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende en soepele zool, tweecomponenten Softane/TPU ESD voor een vlotte en natuurlijke afrol tijdens het stappen.**

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,43** (>0,32) - Tal **0,33** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,22** (>0,18) – talon **0,21** (>0,13)

- **TPU** van de slijtzool ultralicht en sterk.
- Comfortabele tussenzool van hypersoepele PU.
- Afzonderlijke noppen voor een betere stabiliteit in alle steunposities.
- Ruitpatroon onder voet voor een perfecte geleiding en een natuurlijke afrol van het stappen.
- Gripgroeven aan de hiel en de middelvoet voor een goede weerstand tegen wegglijden.

Gewicht	Bruto (42) : 1458 g / Neto (42) : 1250 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

