



ARGON STAND ESD ASAS301



S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 48

Chaussure basse au look sportif
Dissipatrice



* Brevet International Déposé

MESH
ULTRA

3D Lining

MEMORY + Gel

ALU-LITE

FLEXsystem
ZERO

- Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec la **technologie anti-fatigue Stand spécialement adaptée pour la position statique debout prolongée.**
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
- Tige en cuir velours souple et inserts en **Mesh Ultra** pour une aération maximale du pied. Coloris noir / rouge.
- Doublure des quartiers en maille « **3D** ». Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 5 paires d'œillets métalliques. Lacet plat noir 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté **Memory + Gel ESD**, composée d'une mousse à mémoire de forme thermo sensible et d'un insert en gel pour optimiser l'effet anti fatigue et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et dissipatrice .
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® ESD**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité **ALU-LITE®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



Semelle innovante Stand ESD en triple densité **PU / PU / insert ELASTOPAN de BASF** doté d'une capacité extraordinaire à répartir les zones de pression au niveau du pied, diminuer la fatigue et réduire les TMS liés à une position de travail statique debout prolongée.

- Technologie identique aux tapis anti-fatigue.**
- Performances élevées en terme d'ergonomie.
- Equilibre et répartition du poids optimisés.
- Stimule et réactive la circulation sanguine.
- Relief conçu pour la station debout et les piétinements.
- Talon double décroché.



Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,60** (>0,32) / Talon **0,40** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,20** (>0,18) / Talon **0,15** (>0,13)

Poids	Poids brut (42) : 1586 g / Poids net (42) : 1370 g			
Pointure	38 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350