



BLAZE STAND ESD ASAS608



S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure haute au look sportif
Dissipatrice

* Brevet International Déposé

PU Tek **PLUS***
HYPERTEX technology

3D Lining

MEMORY + Gel

ALU LITE*

FLEX system
ZERO

- Chaussure de sécurité haute de type urban sport conçue avec la **technologie anti-fatigue Stand spécialement adaptée pour la position statique debout prolongée.**
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
- Tige en **Putek® PLUS**, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant et Stark anti abrasion. Coloris noir.
- Doublure des quartiers en maille « **3D** ». Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 7 paires d'œillets métalliques. Lacet noir plat 160 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté **Memory + Gel ESD**, composée d'une mousse à mémoire de forme thermo sensible et d'un insert en gel pour optimiser l'effet anti fatigue et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et dissipatrice.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®ESD**, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme **22568-4 : 2021.**
- Embout de sécurité **ALU-LITE®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



Semelle innovante Stand ESD en triple densité PU / PU / insert ELASTOPAN de BASF doté d'une capacité extraordinaire à répartir les zones de pression au niveau du pied, diminuer la fatigue et réduire les TMS liés à une position de travail statique debout prolongée.

- Technologie identique aux tapis anti-fatigue.
- Performances élevées en terme d'ergonomie.
- Equilibre et répartition du poids optimisés.
- Stimule et réactive la circulation sanguine.
- Relief conçu pour la station debout et les piétinements.
- Talon double décroché.



Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,60** (>0,32) / Talon **0,40** (>0,28)

SRB Sol acier/Glycérine
A plat **0,20** (>0,18) / Talon **0,15** (>0,13)

Poids	Poids brut (42) : 1716 g / Poids net (42) : 1488 g			
Pointure	35 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359